

國紡企業股份有限公司

產品項目										
一般帶										
規格(寬度)	尼龍帶	T/N帶	特多龍帶	不刷毛	勾毛同體	軟勾	蘑菇頭	勾毛併織	阻燃帶	抗靜電帶/ 導電帶
5/8" (16mm±1mm)	v	v	v	v	v	v	v	n/a	v	v
3/4" (20mm±1mm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
1" (25mm±1mm)	v	v	v	v	v	v	v	n/a	v	v
1¼" (30mm±1.5mm)	v	v	v	v	v	v	v	n/a	v	v
1½" (38mm±1.5mm)	v	v	v	v	v	v	v	n/a	v	v
2" (50mm±2mm)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3" (75mm±3mm)	v	v	v	v	n/a	v	v	n/a	v	v
4" (102mm±3mm)	v	v	v	v	v	v	v	n/a	v	v
5" (127mm±3mm)	v	v	v	v	n/a	v	v	n/a	v	v
6" (150mm+5mm-2mm)	v	v	v	v	n/a	n/a	n/a	n/a	v	v

自黏裨膠帶										
自黏裨膠帶 (橡膠系感壓膠)	尼龍帶	T/N帶	特多龍帶	不刷毛	勾毛同體	軟勾	蘑菇頭	勾毛併織	阻燃帶	
膠型										
D82	v	v	v	v	v	v	v	n/a	n/a	
H96	v	v	v	v	v	v	v	n/a	n/a	
G62	v	v	v	v	v	v	v	n/a	n/a	
H73	v	v	v	v	v	v	v	n/a	n/a	
H18	v	v	v	v	v	v	v	n/a	n/a	
FF(阻燃膠)	v	v	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	v	
標準顏色:	黑色 / 白色 彩色	黑色 / 白色 彩色	黑色 / 白色 彩色	黑色 / 白色 彩色	黑色 / 白色 彩色	黑色 / 白色 彩色	黑色 / 白色 彩色	黑色 / 白色 彩色	黑色 / 白色 彩色	黑色 / 白色 彩色
特染色	v	v	v	v	v	v	n/a	v	v	
標準包裝										
25碼/捲, 25米/捲	v	v	v	v	v	v	n/a	v	v	v
50碼/捲, 50米/捲	v	v	v	v	v	v	v	n/a	v	v
大捲軸	v	v	v	v	n/a	v	n/a	n/a	n/a	n/a
抽取式包裝	v	v	v	v	n/a	v	n/a	n/a	n/a	n/a
國際認證:										
Oeko-Tex Standard 100	v	v	v	v	v	v	n/a	v	n/a	n/a
ISO 9001:2008	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
FAR 25.853	v	n/a	n/a	v	v	v	n/a	v	v	n/a
FMVSS 302	v	n/a	n/a	v	v	v	v	v	v	n/a

*白色裨膠帶會有些微泛黃現象

*如需特殊規格及顏色,請聯絡我們